

Platební terminál UNICARD® integrováný do výdejního stojanu

Samoobslužný platební terminál
pro veřejné i neveřejné čerpací
a plnicí stanice

Provedení do tuzemských výdejních
stojanů ADAST a TATSUNO



ADAST



Tatsuno

Základní charakteristika:

- moderní konstrukce, platební terminál je součástí výdejního nebo plnicího stojanu
- maximální komfort pro zákazníka, jednoduchá obsluha, platební systém i výdej PHM v jednom místě
- jednostranné nebo oboustranné provedení (terminál umístěn z čela stojanu pro obsluhu obou výdejních stran)
- prakticky neomezený počet řidičů a vozidel
- volba stojanu/výdejního místa, předvolba množství PHM dle objemu/ceny
- kredity, limity, speciální zakazy
- obslužný program UniPOS®, UniCENTRUM
- integrovaná tiskárna daňových dokladů a dokladů o výdeji, automatický tisk při obsluze jednoho výdejního místa
- bezobslužný nepřetržitý provoz
- úspora provozních nákladů a pracovních sil
- spolehlivost
- robustní konstrukce
- zákaznické barevné provedení
- nízké provozní náklady

UNICARD®7x

- určen pro akceptaci běžných bankovních karet (bezkontaktní, čipové, s magnetickým proužkem) a pro akceptaci lokálních karet (vlastní spotřeba, fakturace)
- slevové karty – bezkontaktní, s čárovým kódem
- jednoduchá a intuitivní obsluha – dotyková obrazovka, možnost promítání reklamních spotů
- bezpečnostní PIN PAD klávesnice v provedení antivandal
- vysoké zabezpečení transakce
- certifikát PCI-PED, EMV Level 1 a Level 2
- akceptace RF bezkontaktních lokálních zákaznických karet
- akceptace slevových karet s čárovým kódem (čtečka 1D)

Platební terminál UNICARD®7x je určen pro bezobslužný prodej PHM prostřednictvím běžných bankovních karet (bezkontaktních, čipových, s magnetickým proužkem) a lokálních bezkontaktních karet provozovatele. Zařízení odpovídá standardu EMV, Level 1 a Level 2. Zařízení je připraveno pro případné rozšíření o další akceptovatelné karty (CCS a fletové karty). Předpokládá se propojení do obchodní sítě banky dle použitého platebního terminálu. Zařízení je možné doplnit čtečkou karet s čárovými kódy pro případné slevové systémy.

U lokálních karet je výdej PHM založen na identifikaci řidiče a vozidla (v jednokartičkovém nebo dvoukartičkovém režimu). Identifikátory jsou proti zneužití chráněny čtyřmístným PIN kódem. Před zahájením čerpání může systém požadovat zadání doplňkových informací (stav tachometru, motohodin atd.).

Platební terminál UNICARD® 7x je vhodné použít:

- pro bezobslužné čerpací stanice, řeší nepřetržitý provoz a minimalizuje provozní náklady
- pro čerpací stanice s kombinovaným provozem – denní a noční provoz
- pro standardní čerpací stanice s bezobslužnou částí pro rychlé odbavení zákazníků

UNICARD®5x

- určen pro akceptaci lokálních karet (vlastní spotřeba, fakturace)
- grafický intuitivní dotykový displej
- široká škála identifikátorů - bezkontaktní radiofrekvenční karty a čipy, touch čipy atd.

Platební terminál UNICARD®5x slouží pro samoobslužný výdej PHM pro vlastní spotřebu, pro fakturované zákazníka a případně i pro prodej v hotovosti s využitím vyhrazeného identifikátoru. Výdej PHM je založen na identifikaci řidiče a vozidla (v jednokartičkovém nebo dvoukartičkovém režimu). Identifikátory jsou proti zneužití chráněny čtyřmístným PIN kódem. Před zahájením čerpání může systém požadovat zadání doplňkových informací (stav tachometru, motohodin atd.).

Technické údaje:

Plášť vyroben z ocelového plechu, barevné provedení dle přání zákazníka, barevné řešení je součástí výdejního stojanu

UNICARD®7x

Řídící jednotka	industrial PC
Displej	dotykový, rozlišení 12.1", 1024x768px, TFT-LCD, vysoká čitelnost na přímém slunci
Klávesnice a PINPAD	provedení antivandal
Čtečky identifikátorů	čtečka bezkontaktních bankovních karet, kompaktní hybridní čtečka bankovních čipových karet a karet s magnetickým proužkem, čtečka libovolných radiofrekvenčních bezkontaktních karet, čtečka karet s čárovým kódem 1D

UNICARD®5x

Displej	grafický LCD s podsvícením, 320 x 240 bodů
Klávesnice a tlačítka	kovová antivandalní klávesnice 4 x 4 klávesy
Čtečky identifikátorů	čtečky pro radiofrekvenční karty a čipy, Touch čipy atd.
Tiskárna	termotiskárna, šířka papíru 59 mm
Topení pro tisk.	100W, řízené termostatem
Kom. rozhraní	RS-485, LAN, radiová RFCU
Prac. podmínky	od -20°C do +50°C, relativní vlhkost max. 95%
Krytí	IP43
Napájení	230V / 50Hz, 200VA

UNIDATAZ

UNIDATAZ s.r.o., Palliardiho 1367/23, 669 02 Znojmo

tel.: +420 515 225 257, info@unidataz.cz

www.unidataz.cz

www.bezobsluzka.cz