

Samooobslužné výdejní stojany UNICARD®

pro vnitropodnikový
výdej a prodej třetím
osobám



Výhody:

- Samooobslužný NON STOP provoz
- Úspora pracovních sil
- Metrologické ověření pro prodej třetím osobám
- Dálková správa dat
- Ochrana proti zneužití – zadání autorizace PIN kodem
- Evidence spotřeby vozidel
- Přenos dat do účetního systému
- Možnost prodeje za hotové
- Nízké provozní a servisní náklady
- Volba výkonu výdeje PHM (rozsah 40-125 l/min)
- Předvolba množství PHM

Metrologicky ověřené výdejní stojany s řídicí elektronikou UNICARD® jsou určeny pro evidenci vnitropodnikového výdeje a pro prodej třetím osobám.

Tyto samoobslužné výdejní stojany jsou evidovány v sektoru čerpacích stanic s vymezeným přístupem a prodejem.

Slouží především pro kontrolu spotřeby podnikových vozidel, traktorů či kombajnů. Současně umožňuje prodej PHM zaměstancům i smluvním partnerům, rovněž s možností evidence výdeje a spotřeby.

Řídicí elektronika UNICARD® je instalována do českých renomovaných výdejních stojanů značky ADAST a TATSUNO.

Výdejní stojany PHM jsou výhradně v jednostranném provedení pro nesoučasný výdej jednoho nebo dvou produktů. Každý produkt má samostatnou hadici a lze jej doplnit automatickou teplotní kompenzací výdeje (ATC 15°C).

Výdejní stojany je možné vybavit integrovanou tiskárnou pro tisk dokladů o výdeji.

Řízení ČS je prováděno systémem UniPOS s využitím komunikační linky mezi elektronikou stojanu a řídicím počítačem provozovatele. Komunikační rozhraní se provádí kabelem, LAN nebo bluetooth komunikací.

Základní charakteristika:

Moderní způsob neveřejného výdeje PHM s prodejem třetím osobám

Výdej PHM je založen na identifikaci řidiče i vozidla zvoleným typem identifikátoru (čip, karta) a znalosti čtyřmístného kontrolního čísla (PIN)

Vhodný je zejména pro řízení podnikových ČS

Možnost čerpání s předvolbou kredity, limity, speciální zakázky

Široká škála identifikátorů – bezkontaktní radiofrekvenční karty, „touch“ čipy atd.

Kovová masivní klávesnice 4x4 klávesy, provedení antivandal

Nenulovatelné litrové elektromechanické součtové počítadlo pro každou výdejní hadici

Systém rekuperace benzínových par s elektronickou kontrolou a signalizací

Jednoproductové výdejní stojany jsou osazeny jednou výdejní hadicí

Dvouproductové výdejní stojany jsou osazeny dvěma výdejními hadicemi s nesoučasným výdejem produktů

Výdejní pistole a hadice ZVA-ELAFLEX

Velký grafický displej, zobrazení litrů, případně jednotkové a celkové ceny

Ovládací elektromagnetické ventily pro přesné čerpání na předvolenou částku nebo množství

Výkon výdeje lze volit v rozmezí 40-125 l/min v závislosti na zvoleném sacím čerpadle

Přesnost výdeje $\pm 0.25\%$ při minimálním odběru 2 dm³

Elektrické motory třífázové, 3 x 400 V / 50 Hz, 0.75 kW, 1 395 ot.min⁻¹

Napájení elektroniky 230 V, + 10% - 15%, 50 VA, 50 Hz

Variabilní barevné řešení

UNIDATAZ

UNIDATAZ s.r.o., Palliardiho 1367/23, 669 02 Znojmo

tel.: +420 515 225 257, info@unidataz.cz

www.unidataz.cz

www.bezobsluzka.cz