

UNICARD® 76

Samoobslužný platební terminál pro neveřejné
i veřejné čerpací a plnicí stanice



Základní charakteristika

- bezobslužný systém prodeje – úspora nákladů a pracovních sil
- jednoduchá a intuitivní obsluha – dotyková obrazovka, možnost promítání reklamních spotů
- řízení libovolného počtu výdejních stojanů čerpací stanice
- možnost instalace více platebních terminálů
- integrovaná tiskárna daňových dokladů a dokladů o výdeji, automatický tisk při obsluze jednoho výdejního místa
- akceptace bankovních bezkontaktních karet, čipových karet a karet s magnetickým proužkem
- bezpečnostní PIN PAD klávesnice v provedení antivandal
- vysoké zabezpečení transakce
- certifikát PCI-PED, EMV Level 1 a Level 2
- akceptace RF bezkontaktních lokálních zákaznických karet
- akceptace slevových karet s čárovým kódem (variantně čtečka 1D)
- volba stojanu/výdejního místa, předvolba množství PHM dle objemu/ceny
- robustní konstrukce, provedení samostatného sloupu nebo integrované do výdejního stojanu
- nízké provozní náklady
- nepřetržitý provoz, spolehlivost, vzdálená servisní podpora

Platební terminál UNICARD® 76 je určen pro bezobslužný prodej PHM prostřednictvím běžných bankovních karet (bezkontaktních, čipových, s magnetickým proužkem) a lokálních bezkontaktních karet provozovatele. Zařízení odpovídá standardu EMV, Level 1 a Level 2. Zařízení je připraveno pro případné rozšíření o další akceptovatelné karty (CCS a fleetové karty). Předpokládá se propojení do obchodní sítě banky dle použitého platebního terminálu. Zařízení je možné doplnit čtečkou karet s čárovými kódy pro případné slevové systémy.

Platební terminál UNICARD® 76 je vhodné použít:

- pro bezobslužné čerpací stanice, řeší nepřetržitý provoz a minimalizuje provozní náklady
- pro čerpací stanice s kombinovaným provozem – denní a noční provoz
- pro standardní čerpací stanice s bezobslužnou částí pro rychlé odbavení zákazníků

Technické údaje:

Plášť	vyroben z kombinace nerezového a lakovaného ocelového plechu, barevné provedení dle přání zákazníka, standardně RAL9003 – bílá
Rozměry	sloupové provedení (v x š x hl): 1685 x 400 x 400 mm
Hmotnost	75kg
Řídící jednotka	industrial PC
Displej	dotykový, rozlišení 12.1", 1024x768px, TFT-LCD, vysoká čitelnost na přímém slunci
Klávesnice a PINPAD	provedení antivandal
Čtečky identifikátorů	čtečka bezkontaktních bankovních karet, kompaktní hybridní čtečka bankovních čipových karet a karet s magnetickým proužkem, čtečka libovolných radiofrekvenčních bezkontaktních karet, čtečka karet s čárovým kódem 1D



UNIDATAZ

UNIDATAZ s.r.o., Palliardiho 1367/23, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 225 257, info@unidataz.cz

www.unidataz.cz

www.bezobsluzka.cz